

EXMAR

艾克斯玛

直通变径组合接头带锥体与O型圈

异径连接

有效连接配件—可支持 3 种尺寸连接

安全性

系统两端使用 O 型圈及金属密封—位于管锥与锥体之间

装配

装配便捷快速—低扭矩，不会发生形变




EXMAR

艾克斯玛

直通变径组合接头带锥体与O型圈

产品型谱 VKOR-..L



| Type -D1/D2 | Mat.-Nr. | PN | L1 | L2 | SW1 | SW2 | e | g/Stk |
|-------------|-----------------|-----|------|------|-----|-----|------|-------|
| VKOR-12/06L | 708.1074.215.21 | 315 | 34.0 | 33.0 | 22 | 17 | 3.0 | 56 |
| VKOR-15/10L | 708.1074.410.21 | 315 | 39.0 | 38.0 | 27 | 19 | 6.0 | 101 |
| VKOR-18/10L | 708.1074.575.21 | 315 | 37.5 | 36.0 | 32 | 19 | 6.0 | 125 |
| VKOR-18/12L | 708.1074.580.21 | 315 | 37.5 | 36.0 | 32 | 22 | 8.0 | 132 |
| VKOR-22/15L | 708.1074.745.21 | 160 | 43.5 | 42.0 | 36 | 27 | 10.0 | 215 |
| VKOR-22/18L | 708.1074.755.21 | 160 | 44.0 | 42.0 | 36 | 32 | 13.0 | 228 |
| VKOR-28/18L | 708.1074.870.21 | 160 | 48.0 | 46.0 | 46 | 32 | 13.0 | 298 |
| VKOR-28/22L | 708.1074.900.21 | 160 | 48.0 | 46.0 | 46 | 36 | 17.0 | 309 |
| VKOR-35/28L | 708.1074.949.21 | 160 | 51.0 | 48.0 | 50 | 46 | 22.0 | 415 |

特性

- 所有 EXMAR 配件均采用优质不锈钢 1.4571 / AISI 316ti 制成
- 标配采用 FKM O 型圈（可根据具体需求使用其他密封方式）

埃氏玛贸易（上海）有限公司

办公室地址：上海市黄浦区黄陂北路227号中区广场2楼281室，邮编：200003

电话：+86 21 5041 0190，传真：+86 21 5042 1330，info-cn@exmar-asia.cn

文中所有数据仅作参考提供用途，不构成任何担保。技术数据如有变更，恕不另行通知。请参阅我们的“销售通用条款与条件”。